

台数  
限定

# 即納品情報

短納期製品

更新日：2026年3月9日

3 製品名	型名	標準価格(税別)	仕様・特長	Link
<b>20万円以上の製品</b>				
3月末までキャンペーン中! 200MHz/4ch デジタルオシロスコープ	DCS-2204E	¥310,000- ¥238,000-	周波数帯域500MHz/4CH/25kポイント/CHのメモリ オプションで波形解析機能(電力解析、シリアルバス解析)追加可能 インターフェース: RS-232C、USB、LAN、GP-IB(オプション)	<a href="#">リンク</a>
1000VA出力 コンパクトAC/DC電源	ASR102-351R	¥374,000-	AC/DC出力 1,000VA、インバータ方式、最大出力電流5A シーケンスモード、シミュレートモード搭載 USB、LAN、RS-232C 標準搭載	<a href="#">リンク</a>
3.25GHz スペクトラムアナライザ	GSP-9330	¥710,000-	周波数範囲 9kHz~3.25GHz 小型/軽量 (350×213×106mm、約4.5kg) オプションの近傍界プローブGKT-008とセットで使用することで簡易的に ノイズ測定が可能に! 便利なEMCプリテストボタン装備	<a href="#">リンク</a>
80V/40A/800W ワイドレンジ直流安定化電源	PSF-800L	¥250,000-	ワイドレンジ方式直流安定化電源 前面出力端子対応 出力: 電力800W/最大電圧80V/最大電流40A	<a href="#">リンク</a>
175W 直流電子負荷装置	LSG-175A	¥280,000円	LSGシリーズは前面パネルにカラー液晶(LCD)と10キーを採用し操作性 と視認性を向上させた電子負荷装置です。容量は175W/150V/35A	<a href="#">リンク</a>
10Hz~100kHz LCRメータ	LCR-6100	¥248,000-	高精度の基本確度: 0.05% 高速測定: 最高 25ms(Fastモード: 40回/秒) 測定パラメータとモニタの4項目を同時に表示 標準インターフェース: RS-232C、Handler、USB(メモリ用/通信用)	<a href="#">リンク</a>
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験 安全規格試験器	GPT-9903A	¥300,000-	AC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験に対応可能な安全規格試験器 単独試験と自動試験がそれぞれ可能 SIGNAL I/O、RS-232C、USB標準装備 GP-IBはオプションで追加可能	<a href="#">リンク</a>
<b>20万円未満の製品</b>				
新製品 4 1/2桁 デジタルマルチメータ	GDM-9041	¥69,800-	4 1/2桁 50,000カウント 販売終了品: GDM-8341の後継機として登場 信号の種類(DC/AC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出する 自動識別機能を搭載	<a href="#">リンク</a>
新製品 5 1/2桁 デジタルマルチメータ	GDM-9052	¥99,800-	5 1/2桁 239,999カウント 販売終了品: GDM-8351の後継機として登場 GDM-8351とコマンド互換モード、デュアル測定モード搭載	<a href="#">リンク</a>
新製品 20V/5A 直流安定化電源	PPE20-5	¥49,800-	20V/5A出力のドロップ電源 シンプルな回路で低ノイズ・高分解能 リモートセンシング機能搭載	<a href="#">リンク</a>
6 1/2桁 デジタルマルチメータ	GDM-9061	¥168,000-	6 1/2桁、1,200,000カウント DCV基本確度: 0.0035% データロギング機能(停止後USBメモリへ転送可能): 10万データ インターフェース: USB/RS-232C/LAN 標準装備 GP-IB オプション	<a href="#">リンク</a>
周波数 70MHz/2ch デジタルオシロスコープ	DCS-1072B	¥79,800-	周波数帯域:70MHz/2CH/大容量10Mポイント/CHのメモリ 高速波形更新50,000波形/秒	<a href="#">リンク</a>
電子負荷機能付き 多出力直流安定化電源	PDW32-3QG	¥152,000-	電子負荷機能付き高分解直流電源 出力: 電圧0~32V/電流0~3A 2ch、 電圧0~5V/0~1A 1ch、電圧1.8V、2.3V、3.3V、5.0V(選択式)/5Amax 1ch 高分解能且つ高精度、USB/RS-232C/LAN標準装備	<a href="#">リンク</a>
30V/36A/360W ワイドレンジ直流安定化電源	PSW-360L30A	¥130,000-	ワイドレンジ方式直流安定化電源 TESTモードで簡単シーケンス 出力: 電力360W/最大電圧30V/最大電流36A	<a href="#">リンク</a>
18V/2A 直流安定化電源	PA18-2BVT	¥58,000-	18V/2Aのノイズが少ないドロップ電源 外部リモートコントロール端子装備 外部からの接点信号による出力のON/OFFや出力ON固定が可能	<a href="#">リンク</a>
2CH 任意波形 ファンクションジェネレータ	FGX-2220	¥78,000-	2CH任意波形ファンクションジェネレータ 各チャンネル別々に波形、周波数、振幅など全ての機能を設定可能	<a href="#">リンク</a>

最新の納期状況につきましては、お近くの営業所までお問合せ願います。