お客様向け

環境試験器 リセール品リスト

2024年2月9日 現在

エスペック株式会社　営業本部

リセール受付窓口　TEL:06－6358－4746
八木(責任者):k-yagi@espec.co.jp
福田(東日本エリア):k-hukuda@espec.co.jp
多森(西日本エリア):k-tamori@espec.co.jp

1. ご注文の際は、以下の内容をリセール受付にてご確認をお願いいたします。
 ・「注文書受付順」となっておりますので、空き状況をご確認ください。
 ・納期は注文書受領後、2～3週間後となります。(諸事情により、更に日数を要する場合もございます。)
2. 本リストの販売価格は、2024年3月末までのご発注分に対して適用となります。
3. 価格には消費税、運賃は含まれておりません。

★最新の在庫状況はWEB上のリセールリストをご高覧ください。
↓
https://www.espec.co.jp/products/resale/used2

	分類	品名	型式	商品番号	製造年	販売価格	稼働時間	制御		内法	外法	機器説明	特記事項
								温度	湿度	W＊H＊D(cm)			
1	在庫	低温恒温恒湿器	PL-2J	13197180113	2016	1,330,000	32,143	−40～+100℃	20～98%rh	50×75×60	91×164×108	連続給水 純水給水口 減圧弁付　記録計温湿度ﾁｬｰﾄ式6打点KL11　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100左2個(1−10D/1−7D)　冷凍回路水冷方式　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　棚板(SUS)・棚受1組	冷凍回路水冷方式
2		低温恒温恒湿器	PL-2J	13161280108	2016	1,430,000	22,561	−40～+100℃	20～98%rh	50×75×60	91×164×108	連続給水 純水供給口 減圧弁付　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線(温湿度)　警報出力端子　通信機能GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−7D)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
3		低温恒温恒湿器	PL-2J(150℃)	13161280114	2019	2,190,000	6,836	−40～+150℃	20～98%rh	50×75×60	91×164×108	高温制御範囲拡大150℃　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線　警報出力端子　通信機能GPIB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100(1−7D)Φ50(2−7F)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
4		低温恒温恒湿器	PL-3J	13161380166	2015	1,380,000	34,541	−40～+100℃	20～98%rh	60×85×80	101×174×128	電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線(温湿度)　警報出力端子　通信機能GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−8F)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
5		低温恒温恒湿器	PL-3J(150℃)	13161380171	2018	2,200,000	10,009	−40～+150℃	20～98%rh	60×85×80	101×174×128	高温制御範囲拡大150℃　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線　警報出力端子　通信機能GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100(1−8F)Φ50(2−8H)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
6		低温恒温恒湿器	PL-3J(150℃)	13161380175	2019	2,480,000	3,134	−40～+150℃	20～98%rh	60×85×80	101×174×128	高温制御範囲拡大150C　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線　警報出力端子　通信機能GPIB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100(1−8F)Φ50(2−8H)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
7		低温恒温恒湿器	PL-4J	13161480146	2017	2,330,000	7,813	−40～+100℃	20～98%rh	100×100×80	141×200×128	内扉+内扉操作孔2対+窓なし扉　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　補給用給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線　警報出力端子　通信機能GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100(15C)Φ50(25D)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
8		低温恒温恒湿器	PL-4J	13161480130	2015	1,770,000	24,465	−40～+100℃	20～98%rh	100×100×80	141×200×128	電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　記録計用配線(温湿度)　警報出力端子　PC通信機能GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−5C)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
9		低温恒温恒湿器	PL-4J(WV)	13161480138	2017	2,870,000	11,440	−40～+100℃	20～98%rh	100×100×80	141×200×134	ﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰ扉(100℃)+操作孔1対　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　給水ﾀﾝｸ10L　記録計用配線(温湿度)　警報出力端子　PC通信GPIB　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50標準削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−5C)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
10		低温恒温器	PU-2J	13164280075	2012	580,000	33,193	−40～+100℃	—	50×75×60	91×164×108	電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　温度記録計後付用配線　外部警報端子　通信機能GPIB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−7D)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
11		低温恒温器	PU-3J(WV)	13164380097	2012	840,000	14,435	−40～+100℃	—	60×85×80	101×174×134	ﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰ扉(100℃)+操作孔1対　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　温度記録計後付用配線　外部警報端子　通信機能GPIB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ100(1−8F)　100V3Aｺﾝｾﾝﾄ　冷却器霜付確認窓　棚板・棚受2組	
12		超低温恒温器	PG-2J	13197180111	2016	1,180,000	20,708	−70～+100℃	—	60×85×60	101×174×128	冷凍回路水冷方式　記録計温度ﾁｬｰﾄ式6打点KL23　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ50削除　ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100左2個(1−11D/1−8D)　電源ｹｰﾌﾞﾙ2.5m　棚板(SUS)・棚受2組	冷凍回路水冷方式
13		小型超低温恒温器	MC-812	13179380042	2018	810,000	494	−85～+180℃	—	40×40×40	90×131×61	外部警報端子　温度記録計後付け用配線　ｷｬｽﾀｰﾚﾍﾞﾙ調整付　電源ｺｰﾄﾞ2.5m	
14		小型超低温恒温器	MC-812	13179380044	2018	810,000	690	−85～+180℃	—	40×40×40	90×131×61	外部警報端子　温度記録計後付け用配線　ｷｬｽﾀｰﾚﾍﾞﾙ調整付　電源ｺｰﾄﾞ2.5m	
15		小型環境試験器	SU-242架台付	13175380112	2017	520,000	3,762	−40～+150℃	—	30×30×25	44×103×79	観測窓付扉　PC通信機能GP−IB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔右Φ50　L架台	
16		小型環境試験器	SU-242架台付	13175380117	2017	520,000	10,809	−40～+150℃	—	30×30×25	44×103×79	観測窓付扉　PC通信機能GP−IB　標準ｹｰﾌﾞﾙ孔右Φ50　L架台	
17		低温恒温恒湿器	LHU-124	13177280140	2018	760,000	2,450	−20～+85℃	40～95%rh	50×75×59	68×132×103	可搬式給水ﾀﾝｸ　試料用電源制御端子　記録計用出力端子　ｷｬｽﾀｰ4輪自由車ﾚﾍﾞﾙ調整付　ｹｰﾌﾞﾙ孔左Φ50(11D)　標準ｹｰﾌﾞﾙΦ25削除	
18		冷熱衝撃装置	TSD-101-W	13186280051	2021	4,920,000	−	+60～+205℃ −77～+0℃	—	71×34×41	110×188×196	**英語 AC380V** 3Φ 4W 非常停止ｽｲｯﾁ 観測窓＋照明 通信機能RS−485 通信ｹｰﾌﾞﾙ5m ｹｰﾌﾞﾙ孔Φ100 試料ｶｺﾞ・棚受 ｷｬｽﾀｰ	英語 AC380V
19		冷熱衝撃装置	TSD-101-W	13197480039	2017	3,320,000	−	+60～+205℃ −77～+0℃	—	71×34×41	110×188×196	温度記録計ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ　ｷｬｽﾀ	